



LONG LIFE

Protettivo per Sistema SICURO TOP



ISTRUZIONI D'USO

LONG LIFE nasce per la protezione dalla corrosione del corpo caldaia e per mantenere l'acqua pulita al suo all'interno.

È opportuno diluire LONG LIFE con l'acqua all'interno del corpo caldaia. Dosare al 1 ÷ 2 %.

Per facilitarne l'utilizzo viene riportata di seguito una tabella nella quale vengono elencati tutti i prodotti KLOVER con Sistema SICURO TOP con relativo contenuto d'acqua e dosaggio LONG LIFE consigliato:

Prodotto	Modelli	Contenuto corpo caldaia	Dosaggio LONG LIFE consigliato (2%) al primo riempimento	Dosaggio LONG LIFE consigliato (1%) dopo il primo anno
TERMOSTUFA	TS top - TSP top	50 lt	1000 ml	500 ml
TERMOCUCINA	K top - KP top	50 lt	1000 ml	500 ml
ALTEA 110	ALT110TOP - ALT110TOP-P	50 lt	1000 ml	500 ml
SMART 120 LEGNA	SM120L - SM120L-P	60 lt	1200 ml	600 ml
BELVEDERE 22 SICURO TOP	BV22TOP - BV22TOP-P - BV22TOP-V - BV22TOP-PV	30 lt	600 ml	300 ml
BELVEDERE 20	NBV20-R - NBV20-RP	50 lt	1000 ml	500 ml
BELVEDERE 30	NBV-R - NBV-RP	65 lt	1300 ml	700 ml
DUAL - BI-FIRE MID	DH-R - DH-RP - BFM-R - BFM-RP	50 lt	1000 ml	500 ml
BI-FIRE - BI-FIRE UTILITY	BF-R - BF-RP - BFU-R - BFU-RP	85 lt	1700 ml	900 ml
CALDAIA A LEGNA 29	KL29 top - KLB29 top	125 lt	2500 ml	1300 ml
CALDAIA A LEGNA 40	KL40 top - KLB40 top	135 lt	2700 ml	1400 ml
TERMOCAMINO FRONTALE 24	S24 - SP24 - S24/S - SP24/S	85 lt	1700 ml	900 ml
TERMOCAMINO FRONTALE 29	S29 - SP29 - S29/S - SP29/S	95 lt	1900 ml	1000 ml
TERMOCAMINO EXAGONE 24	X top 24 - XP top 24	120 lt	2400 ml	1200 ml
TERMOCAMINO EXAGONE 29	X top 29 - XP top 29	130 lt	2600 ml	1300 ml
TERMOCAMINO TKR 35	TKR35 - TKR35-P - TKR35 KIT - TKR35-P KIT	110 lt	2200 ml	1100 ml

Ogni 2 anni di funzionamento è opportuno svuotare l'intero corpo caldaia ripulendolo da eventuali residui depositati sul fondo; questi ultimi incidono sull'efficacia di LONG LIFE. È opportuno poi riempire nuovamente il corpo caldaia ripristinando il dosaggio ottimale di LONG LIFE. In caso di sovradosaggio si consiglia di svuotare e riempire nuovamente il corpo caldaia. La corretta frequenza di pulizia del corpo caldaia determina la durata dello stesso.

Con l'inserimento di LONG LIFE si rende necessaria la rimozione dell'anodo al magnesio (ove presente).

Il mancato utilizzo e/o il dosaggio diverso da quello indicato di LONG LIFE in Sistemi SICURO TOP fa decadere il periodo di garanzia del corpo caldaia.

LONG LIFE è un prodotto studiato e testato su prodotti SICURO TOP; KLOVER declina ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di LONG LIFE in prodotti o applicazioni diverse da quelle indicate.

LONG LIFE

Contiene: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

ATTENZIONE!

- Provoca grave irritazione oculare.
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
- Non disperdere nell'ambiente.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: consultare un medico.
- Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- **Diluizione con antigelo:** LONG LIFE è compatibile con le miscele glicoliche pure e sempre con l'acqua in qualsiasi proporzione. Diversi antigelo in commercio contengono però degli additivi; questi potrebbero essere poco compatibili. Per superare ogni dubbio, è sufficiente effettuare una prova di miscelazione della soluzione di antigelo con LONG LIFE e vederne il comportamento. Se con breve e blanda miscelazione dei componenti nelle proporzioni ipotizzate poi in impianto non avviene separazione, i prodotti sono compatibili; se invece si nota un forte intorbidimento, che non si risolve agitando, i prodotti non sono compatibili.

Per l'acquisto di LONG LIFE rivolgersi all'agente/rivenditore di fiducia.

Per informazioni: tecnico@klover.it